

မော်ဒယ်	DH4105
သင့်လျော်သော John Deere	
တောင်သူသုံးထွက်စက်	3036E
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT I
အချပ်အရေအတွက်	5
အချပ်အချင်းဝက် (မီလီမီတာ / လက်မ)	559(22)
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	300
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	508(20)
အနံ၊ မီလီမီတာ	1544
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2030
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	952
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	160-200

မော်ဒယ်	DH4106
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	3036E
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT I
အချပ်အရေအတွက်	6
အချပ်အချင်းဝက် (မီလီမီတာ / လက်မ)	559(22)
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	310
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	511(20)
အနံ၊ မီလီမီတာ	1532
အရှည်၊ မီလီမီတာ	1940
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1080
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	130-181

မော်ဒယ်	DH7105
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	3036E
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT I
အချပ်အရေအတွက်	5
အချပ်အချင်းဝက် (မီလီမီတာ / လက်မ)	559(22)
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	290
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	510(20)
အနံ၊ မီလီမီတာ	1532
အရှည်၊ မီလီမီတာ	1940
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1080
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	130-180

မော်ဒယ်	DH7106
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	3036E
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT I
အချပ်အရေအတွက်	6
အချပ်အချင်းဝက် (မီလီမီတာ / လက်မ)	559(22)
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	310
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	511(20)
အနံ၊ မီလီမီတာ	1532
အရှည်၊ မီလီမီတာ	1940
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1080
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	130-181

မော်ဒယ်	DH7205
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	5045D,5050D,5055E
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	5
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	24
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	450
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1300
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2000
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1125
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	185

မော်ဒယ်	DH7206
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	5045D,5050D,5055E
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	6
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	24
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	495
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1350
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2380
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1120
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	170-185

မော်ဒယ်	DH7207
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5310, 5610
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	7
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	24
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	510
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1350
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2380
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1120
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	170-185

မော်ဒယ်	DH7305
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5090E, 5310, 5610, 5715
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	5
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	26
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	550
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1240
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2730
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1150
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	185-205

မော်ဒယ်	DH7406
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5090E, 5310, 5610, 5715, 6095B
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	6
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	26
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	570
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1240
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2730
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1150
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	185-205

မော်ဒယ်	DH7407
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5090E, 5310, 5610, 5715, 6095B
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	7
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	26
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	640
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1240
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2730
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1150
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	185-205

မော်ဒယ်	DH7508
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	6100B, 6110B
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	8
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	26
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	690
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1240
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2730
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1150
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	185-205