

မော်ဒယ်	DP3203
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	5045D, 5050D, 5055E, 5065E, 5075E, 5090E, 5310, 5610, 5715
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	3
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	24,26,28
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	416
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	24,26,28
အနံ၊ မီလီမီတာ	889
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2159
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1245
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	180-330.4
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအကျယ် (မီလီမီတာ)	540-840

မော်ဒယ်	DP4205
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	5045D, 5050D, 5055E
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	5
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	24
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	458
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1651
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2209
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1219
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	195-205
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအကျယ် (မီလီမီတာ)	1350-1450

မော်ဒယ်	DP4206
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	5045D, 5050D, 5055E
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	6
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	24
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	488
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1651
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2209
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1219
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	195-205
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအကျယ် (မီလီမီတာ)	1620-1740

မော်ဒယ်	DP5203
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	5045D, 5050D, 5055E, 5065E, 5310
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	3
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	24
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	435
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1270
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2400
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1230
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	195-205
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအကျယ် (မီလီမီတာ)	810-870

မော်ဒယ်	DP5204
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	5050D, 5055E, 5310
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	4
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	24
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	545
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1310
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2470
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1270
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	195-205
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအကျယ် (မီလီမီတာ)	1080-1160

မော်ဒယ်	DP5303
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5310, 5610
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	3
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	26
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	455
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1270
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2400
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1230
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	220-250
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအကျယ် (မီလီမီတာ)	900-940

မော်ဒယ်	DP5304
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5310, 5610
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	4
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	26
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	525
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1310
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2470
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1270
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	220-250
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအကျယ် (မီလီမီတာ)	1210-1250

မော်ဒယ်	DP5403
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	5075E, 5076E, 5090E, 5610, 5710, 6095B, 6100B, 6110B
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	3
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	26
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	510
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1320
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2500
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1325
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	220-250
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအကျယ် (မီလီမီတာ)	960-990

မော်ဒယ်	DP5404
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	5075E, 5076E, 5090E, 5610, 5710, 6095B, 6100B, 6110B
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	4
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	26
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	620
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1360
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2550
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1365
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	220-250
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအကျယ် (မီလီမီတာ)	1310-1360

မော်ဒယ်	DP5503
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	6100B, 6110B
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	3
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	28
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	530
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1320
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2500
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1325
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	290-330
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအကျယ် (မီလီမီတာ)	1125-1155

မော်ဒယ်	DP5504
သင့်လျော်သော John Deere တောင်သူသုံးထွက်စက်	6100B, 6110B
၃ ချောင်းချိတ်စနစ်	CAT II
အချပ်အရေအတွက်	4
အချပ်အချင်းဝက် (လက်မ)	28
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)	525
ထွန်အချင်း၊ မီလီမီတာ (လက်မ)	22
အနံ၊ မီလီမီတာ	1360
အရှည်၊ မီလီမီတာ	2550
အမြင့်၊ မီလီမီတာ	1365
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအတိမ်အနက်၊ မီလီမီတာ	290-330
အလုပ်လုပ်နိုင်သောအကျယ် (မီလီမီတာ)	1410-1450